

Võrdlustabel



EcoSlider – valmistatud Eestis

Odavad kasvuhooned

Keskmine lumekoormus 350 kg/m2**

Lumekoormus kuni 180 kg/m2

Kvaliteetne polükarbonaat, näiteks paksusega 6 mm ja kaaluga 1 kg/m2

Odav toodetud 4 mm polükarbonaat (markeeringuga made in Europe) kaalub vähem – 0,45 g/m2

Polükarbonaadi kvaliteet on eelkõige tingitud selle kaalust. Inglise polükarbonaat ei saa tükkeid rahega, ei pragune pakasega, ei koltu aastatega ja on end suurepäraselt õigustanud.

Ei vaja tihendusprofiili. Kasvuhoonel pole pragusid

Mõned praod otstes kaetakse tihendusprofiiliga

Kvaliteetses kasvuhoones ei tohi olla suuri pragusid

Polükarbonaat on kindlalt fikseeritud ja integreeritud otste ning uste profiilidesse, mis annab kasvuhoonele esteetilise välimuse.

Polükarbonaat tuleb ise lõigata. See pannakse otstes ja uste kohal profiili peale

EcoSlider kasvuhoone otsad on tehtud kvaliteetselt, kasutades kinnise profiili tehnoloogiat. See tagab, et kasvuhoone peab vastu tormituultele

Kliendil kulub kasvuhoone iseseisvaks paigaldamiseks keskmiselt 5 tundi.

Kliendil kulub kasvuhoone iseseisvaks paigaldamiseks keskmiselt 5-8 tundi.

Kasvuhoone on soovitatav kokku panna ühe päeva jooksul, kuna tuul võib pooleldi kokkupandud kasvuhoone lõhkuda

Magnet, mis fikseerib ukse avatud asendisse. Kindel keele ja võtmega*** uksekäepide

Haak, mis fikseerib ukse avatud asendisse. Käepideme asemel jäme painutatud traat

Enamusele klientidest on tähtis mitte ainult kasvuhoone funktsionaalsus, vaid ka esteetiline välimuse.

Lihtne juhend.

Keeruline juhend

Võimalik on nii professionaalsete paigaldajate vahetu nõustamine kui abi

Operatiivne reageerimine garantiijuhtumitele, spetsialisti väljasõit, varuosade olemasolu, eridetallide valmistamine.

Varuosade tellimine Venemaalt, pikk ooteaeg, väljasõiduspetsialistide puudumine.

Profiili tsingikiht – 275 mg

Profiili tsingikiht – 275 mg

Eestis on minimaalne nõue tsingitud kattele (väliskasutuseks) 275 mg/m2

Metalli paksus otsapostis (kinnine tugevdatud profiil) – 1 mm

Metalli paksus otsapostis (lahtine profiil) – 0,6 mm

Otsa tugevusest sõltub kogu kasvuhoone tormikindlus

Ukse- ja aknahinged on kinnitatud roostevabast terasest neetidega (äravajumise vastu)

Ukse- ja aknahinged tuleb endal paigaldada tsingitud poltidega

Et uks ära ei vajuks ja tihedalt sulguks, peavad hinged olema tehasetingimustes jäigalt ja tugevalt paigaldatud

Olemas on vundamendi alusraam, mille profiil on kaetud suure tsingisisaldusega kaitsekatttega. LUX-mudelid kaetakse lisaks mõlemalt poolt värviga, mis tagab kõrgema kaitse ja annab kasvuhoonele stiilse ning kaasaegse välimuse.

Kasvuhoone paigaldatakse ilma vundamendiraamita, profiil kaevatakse pinnasesse ja polükarbonaat puutub maaga kokku

Vundament teeb kasvuhoone kõrgemaks, lihtsustab peenarde rajamist ja kaitseb polükarbonaati otsese kokkupuute eest pinnasest

* Näitena on toodud kasvuhoone Treshka andmed

** Toodud on kasvuhoone ES3 Premium lumekoormus

*** Võtmega uksekäepide on saadaval valikuna, võtmeta käepide on juba hinna sees

Heikkinen OÜ
Reg. nr.: 12054291, KMKR: EE101517201
Piloodi tee 4,
75322 Soodevahe, Rae vald Harjumaa,
EESTI

tel.: +372 55585999
e-post: info@ecoslider.com
ecoslider.com



